

Techmo Air Fill

Aditivo aireante para hormigón y morteros de baja densidad

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una solución viscosa de compuestos orgánicos tensioactivos formulada para su utilización con hormigones o morteros para rellenos de baja densidad.

USOS

TECHMO AIR FILL se usa principalmente en mezclas cementicias de Relleno de Densidad Controlada, para aligerar la masa.

La utilización de TECHMO AIR FILL a determinadas dosis puede contribuir a controlar el desarrollo de resistencias allá donde la aplicación del hormigón pueda requerir una posterior "excavación".

PROPIEDADES

- Relleno práctico, eficiente y seguro para zanjas, fosos, conductos, tuberías y depósitos.
- Efecto ocluidor de aire y plastificante que mejora la trabajabilidad y docilidad del hormigón y mortero.
- Diseño flexible de la formulación, que puede variar para adaptarse a los requisitos, por ejemplo, de densidad, resistencia a compresión y/o fluidez.

MODO DE EMPLEO / APLICACIÓN

Puede añadirse junto al agua de amasado o inmediatamente posterior al agua, asegurando la homogeneización total del producto.

CONSUMO / DOSIFICACIÓN

TECHMO AIR FILL se dosifica entre el 0,5 – 2 % sobre el peso de cemento.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Solución tensioactiva
Aspecto:	Líquido translúcido
Densidad a 20°C:	1 gr/cc
pH:	7±1

PRESENTACIÓN

- Garrafas de 25 Lt
- Bidón 200 Lt
- Contenedor 1000 Lt

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha de fabricación, almacenado en sus envases originales.

Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción directa del sol, de las heladas y frío excesivo.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI's apropiados para la manipulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consultar la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad.



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com