



Techmo Bituband 5000 HD ALU

Cinta autoadhesiva protegidas con aluminio o película de cobre

Producto

Techmo Bituband 5000 HD ALU es una cinta de impermeabilización bituminosa autoadhesiva protegida por una capa de metal en aluminio o cobre, o de color natural, reforzada con poliéster adhesivo. El film bituminoso compuesto está protegido, hasta la utilización, por una cinta de silicona.

Usos

Para la protección de metal, plástico, fibrocemento, cubiertas y revestimientos en general.

Para el sellado de los marcos y los tragaluces, pretilas, cristal y estructuras plásticas.

Para reparar, tejas, canalones, tubos de metal, placas de techos de metal o de fibrocemento

Preparación de superficie de la instalación

Techmo Bituband 5000 HD ALU adhiere y es compatible con la mayoría de los materiales de construcción. Para instalar las cintas Techmo Bituband 5000 HD ALU, un cuchillo afilado y el rodillo presionando será suficiente. Las superficies donde se instalen las cintas Techmo Bituband 5000 HD ALU deben estar secas y compactas, limpias y libres de impurezas. Si la superficie es porosa, se deberá aplicar una imprimación.

Procedimientos de instalación

Preparar la superficie y proceder como sigue:

Elegir el ancho más adecuado y el acabado de metal de las cintas Techmo Bituband 5000 HD ALU.

Desenrollar la cinta Techmo Bituband 5000 HD ALU hasta que la longitud deseada.

Retirar la cinta de silicona que cubre el adhesivo. Presione con un rodillo o una almohadilla de tela sobre la superficie a cubrir.

Notas importantes

Debido a calidad y las características del producto se puede utilizar durante largo tiempo. Sin embargo es preferible utilizar el producto dentro de 12 meses

Para un almacenamiento correcto hay que mantener el producto en un lugar seco, cubierto y a una temperatura entre +5° C y 40° C.

El producto no se ve afectado por las heladas.

Mantener fuera del alcance de niños.

Para mayor información consulte la hoja de seguridad

Clasificación al fuego: B2 (DIN 4102)

Reacción al fuego: E(EN 11925-2; EN 13501-1)

EL FABRICANTE RENUNCIA A TODA RESPONSABILIDAD POR MAL USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

Las dimensiones y el embalaje

longitud Standard: 10 mt

espesor Standard: 1.5 mm

ancho Standard: 5-7,5-10-15-20-22,5-30-45-50-60 cm

otros anchos, largos y espesores disponibles bajo petición.

Los rollos son empaquetados individualmente y colocados en cajas y embalado en palets





Techmo Bituband 5000 HD ALU

Cinta autoadhesiva protegidas con aluminio o película de cobre

TECHMO BITUBAND 5000 HD ALU	VALOR	NORMA	TECHMO BITUBAND 5000 HD COBRE	VALOR	NORMA
Espesor	1,5 mm	EN 1849 - 1	Espesor	1,5 mm	EN 1849 - 1
UV resistencia	Resistente	-	UV resistencia	Resistente	-
Resistencia a la tracción a longitudinal	> 200 N/50 mm	EN 12311-1	Resistencia a la tracción a longitudinal	> 400 N/50 mm	EN 12311-1
Resistencia a la tracción tansversal	> 200 N/50 mm	EN 12311-1	Resistencia a la tracción tansversal	> 400 N/50 mm	EN 12311-1
Elongacion	> 20%	EN 12311-1	Elongacion	> 10%	EN 12311-1
Alargamiento a la rotura transversal	> 20%	EN 12311-1	Alargamiento a la rotura transversal	> 10%	EN 12311-1
Temperatura de aplicacion	+5°C / +45°C	-	Temperatura de aplicacion	+5°C / +45°C	-
Temperatura de servicio	-40°C / +80°C	-	Temperatura de servicio	-40°C / +80°C	-

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.