



Techmo Limp A/S

Productos de Limpieza

Campo de aplicación:

TECHMO LIMP A y TECHMO LIMP S son productos para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica.

Especialmente indicado en:

- Fachadas con ladrillo visto que presenten restos de mortero de rejuntado en las piezas.
- Limpieza de moldes en prefabricado (comprobar en este caso la compatibilidad del molde con el producto de limpieza).
- Eliminación de restos de mortero en piezas prefabricadas.
- Limpieza de restos en amasadoras y camiones.

TECHMO LIMP S:

- Eliminación de suciedades.
- Limpieza de restos de mortero.
- Eliminación de eflorescencias.
- Eliminación de restos y residuos de cal.

TECHMO LIMP A:

- Eliminación de óxido.
- Limpieza de restos de mortero y hormigón.
- Limpieza de cubas de hormigón y hormigoneras.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

Modo de utilización:

a) Aplicación: Distribuir TECHMO LIMP A/S sobre la superficie a tratar con ayuda de un cepillo duro. Dejar actuar durante un tiempo de 15 - 30 min. Puede ayudarse el proceso de limpieza utilizando un cepillo de púas. Lavar con agua abundante.

Repetir la operación si es necesario.

b) Precauciones: La acción del agente de limpieza puede afectar también al soporte, por lo que se recomienda especial precaución durante la aplicación. Del mismo modo, es recomendable realizar pruebas previas para verificar los posibles efectos sobre el soporte.

Se recomienda emplear diluciones 1:1 o 1:2 en el caso de TECHMO LIMP A, para empezar empleando sucesivamente

soluciones más ricas.

Es muy conveniente evitar un tiempo de exposición demasiado largo.

Dosificación:

Depende en gran medida del tipo y cantidad de suciedad a eliminar. Como dato orientativo suele variar entre 200 y 500 gramos por m².

Estos consumos son teóricos y deberán optimizarse mediante ensayos representativos.

Limpieza de herramientas

Las herramientas y útiles impregnados con TECHMO LIMP A/S pueden limpiarse con agua abundante.

Presentación:

TECHMO LIMP A: Bidón de plástico de 25 kg.

TECHMO LIMP S: Bidón de plástico de 25 kg.

Condiciones de almacenamiento/

Tiempo de conservación:

Almacenar en lugar fresco y seco, con temperaturas superiores a 0° C.

En estas condiciones puede almacenarse hasta 1 año en sus envases originales cerrados.

Manipulación y transporte:

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.





Techmo Limp A/S

Productos de Limpieza

Hay que tener en cuenta:

- Es imprescindible la realización de ensayos previos a la utilización del producto.
- No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta con nuestro Departamento Técnico.
- No mezclar con otros aditivos sin previa consulta.

Propiedades:	Aspecto físico:	pH, 20° C:
TECHMO LIMP A:	Líquido incoloro amarillento	≤ 1
TECHMO LIMP S:	Líquido incoloro	≤ 1

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

