



Techmocol MC Escayola



Adhesivo especial para el pegado de piezas decorativas y molduras de yeso y escayola, etc...

Descripción:

Adhesivo formulado a base de escayola y aditivos orgánicos e inorgánicos que mejoran la trabajabilidad, retención de agua y adherencia del producto.

Aplicaciones:

Indicado especialmente para el pegado de piezas decorativas y molduras de yeso y escayola, para levantamiento de tabiquería de gran formato, para enlucido sobre superficies de escayola, colocación de azulejos tipo IIb y III sobre yeso o escayola en interiores.

Soporte:

EL soporte deberá ser resistente, plano (tolerancia máx. 3 mm medidos con regla de 1 m), con cierta absorción, perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%, para ello debe haber pasado mínimo 3 semanas desde la realización del enfoscado. En caso que estuviera expuesto al sol o que fuese muy absorbente, se recomienda humedecer el soporte previamente.

Modo de Empleo:

1º Amasar con agua limpia, manual o mecánicamente hasta conseguir una masa homogénea, plástica y exenta de grumos, con un 60% de agua (aprox. 15 l/saco).

2º Dejar reposar 10 mm y reamasar.

3º Extender la pasta sobre el soporte, en paños pequeños (entre 1-2 M2) y peinarla con llana dentada 6x6 (azulejos <450 cm2), ó 8x8 mm (azulejos 450-900 cm2, para tamaños superiores a 900 cm2 utilizar doble encolado).

4º Colocar los materiales cerámicos presionando sobre el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, asegurándose que el cemento cola esté todavía plástico y no ha formado una película superficial que evite su adhesión.

Recomendaciones:

En la colocación es indispensable macizar completamente la piezas cerámicas y evitar que haya huecos entre la pieza y el soporte.

En piezas de formato (>30x30 cm) o peso elevado, realizar un doble encolado, de manera que deberá extenderse una capa fina en el reverso.

Realizar juntas de colocación entre piezas cerámicas, mínimo 2 mm para alicatados y 5 mm para solados, colocando juntas de dilatación cada 30 m2 (piezas de formato pequeño) ó 60 m2 (piezas de formato grande) máximo, colocando juntas perimetrales y respetando la juntas estructurales del edificio.

Presentación:

Sacos de 25 kg (PaLet de 1400 Kg).

Color: Blanco.

Almacenamiento:

En envase original cerrado y en lugares cubiertos, 1 año.

Datos Técnicos:

Adhesivo a base de yeso para paneles de yeso según la norma UNE EN 12860

- Densidad aparente en polvo: 1,0 g/cm3
- Agua de amasado: 45 +/- 2%
- Densidad aparente en pasta: 1,6 g/cm3
- Adherencia inicial: > 0.5 N/mm2
- Tiempo abierto: 15 min

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

