



## Techmocolor Interior Especial

**Pintura plástica impermeable de capa fina, para interior y exterior**

### Descripción:

Pintura plástica impermeable, de capa fina, formulada especialmente con las más avanzadas tecnologías para evitar filtraciones de agua desde el exterior, transpirable y recomendada para ambientes no agresivos.

### Propiedades:

Gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte, así como excelente adherencia (diluido), buena cubrición, fácil aplicación y resistencia a la saponificación.

### Campo de aplicación:

Tanto en interiores como en exteriores y en medianeras, así como sobre cualquier tipo de superficie (enfoscados, revoques, yeso, escayola, etc...), debiendo prepararse la pintura adecuadamente dependiendo del paramento sobre el que se efectuará la aplicación. Para su uso en fachadas situadas en zonas especialmente agresivas por la climatología, recomendamos TECHMOCOLOR ESPECIAL FACHADAS.

### Preparación de superficies:

- Nuevas: Eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc... Y verificar las pendientes para evitar encharcamientos de agua.
- Pintadas: Eliminar todas las que sean de mala calidad, las sueltas y las que se encuentren en mal estado.

### Datos Técnicos:

- Aspecto: liso mate
- Color: Blanco. Según carta de colores.
- Adherencia: excelente (diluido)
- Finura: 6,5 (grados Hegman)
- Viscosidad: 115 U.K. (unid. Krebs) 25°
- Densidad: 1,32 gr/cc
- Rendimiento: 8 m<sup>2</sup>/lt.

- Secado: 30 minutos al tacto
  - Lavable: pasados 21 días de su aplicación
  - Repintado: 4 horas mínimo
  - Opacidad: perfecta (acabado 2 capas)
  - Utensilios: limpieza con agua
  - Conservación: 1 año en envase original
- NO INFLAMABLE**

### Presentación:

Envases de 15 litros.

### Modo de Empleo:

Sobre superficies absorbentes o de difícil anclaje, diluir la primera mano con un 20% de agua potable, las siguientes manos no diluir. Si el soporte presenta problemas puntuales de grietas, falta de adherencia, etc. se debe aplicar una primera mano y aún mordiente colocar una malla de fibra de vidrio para luego seguir aplicando las manos cruzadas. Se aplica a brocha, rodillo o pistola (AIRLESS).

### Recomendaciones:

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C, ni superiores a 45°C. Remover el contenido del envase antes de aplicarlo.

### NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.