



Techmocolor Sport Piscinas

Pintura acrílica al agua para protección y pintado de piscinas

Descripción:

Pintura acrílica al agua para piscinas, basada en una dispersión acuosa de pigmentos orgánicos e inorgánicos, cargas minerales con efecto antimoho y antialgas

Usos:

Pintado de piscinas de obra nueva o anteriormente pintadas con pinturas acrílicas al agua

Propiedades:

- Resistencia a los álcalis y eflorescencias.
- Gracias a que contiene un principio activo antialgas, dificulta la aparición de estas en la película de pintura.
- Excelente impermeabilización.
- Dotada con propiedades elásticas, lo que hace que se adapte a pequeños movimientos de contracción y dilatación del soporte.
- Mantiene sus propiedades elásticas en un amplio rango de temperatura.
- Resistencia de la membrana a los rayos U.V.

Modo de empleo:

Piscinas nuevas: la superficie debe estar limpia, seca, sin grasas, libre de revestimientos mal adheridos y tener cierta porosidad.

Pintar una vez el hormigón o mortero haya fraguado por completo.

Aplicar una primera mano de TECHMOCOLOR SPORT PISCINAS diluida al 10-15%, asegurando su perfecta homogeneización, dejándola secar un mínimo de 24 horas. Aplicar una segunda capa diluida al 5%

Piscinas pintadas: solo si la pintura existente es acrílica o similar, eliminando las pinturas mal adheridas y en malas condiciones de anclaje.

Tratar adecuadamente la superficie y en especial, la línea de flotación anterior para que quede libre de mohos, grasas, etc. a fin de favorecer el anclaje de la pintura que se aplicará posteriormente, y enjuagar con agua dulce.

Aplicar una primera capa de TECHMOCOLOR SPORT PISCINAS diluida al 10-15%, asegurando su perfecta homogeneización dejándola secar un mínimo de 24 horas. Aplicar una segunda capa diluida al 5%.

Aplicación del producto:

Este producto puede aplicarse con brocha, rodillo, pistola airless o convencional.

Las herramientas deben ser limpiadas con agua antes de que seque la pintura.

No aplicar si se prevé lluvia en las siguientes horas a la aplicación o bien la temperatura es inferior a 5°C.

Consumo:

Dependerá en gran medida de la absorción del soporte, pudiéndose estimar un rendimiento entre 5 - 9 m²/lt

Datos técnicos:

- Densidad: 1,18 +/- 0,05 kg/litro.
- Alargamiento: >250%
- Aspecto: ligeramente satinado
- Secado al tacto: 10-30 minutos
- Secado entre capas: entre 24 y 48 horas
- Secado antes del llenado: 8-10 días

Presentación:

Color: blanco o azul
Envases de 15 lt



Techmocolor Sport Piscinas

Pintura acrílica al agua para protección y pintado de piscinas

Conservación y almacenamiento:

Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha de fabricación, almacenado en sus envases originales y sin diluir. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción directa del sol, a una temperatura entre 5°C y 30°C, si se almacenan a altas temperaturas, este período se puede ver reducido. Se debe conservar protegido contra las heladas.

Seguridad e higiene:

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI's apropiados para la manipulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consultar la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.