



# Techmofrol Asfalto

## Desmoldeante para aglomerados asfálticos

### Descripción del Producto

Agente desmoldeante líquido oleaginoso aditivado para su emulsión con agua.

### Usos

Especialmente indicado para aplicación en compactadoras, volquetes o cajas de camiones y utensilios que vayan a estar en contacto con aglomerados asfálticos y se quiera evitar su adherencia con las superficies tratadas.

### Propiedades

- No ataca ni mancha las superficies del aglomerado.
- Evita los problemas de adherencia que se producen cuando se introducen las compactadoras.
- Perfecto acabado de las superficies de rodadura.
- Permite compactar en límites más amplios de temperaturas sin que se produzcan adherencias.

### Modo Empleo

La aplicación puede efectuarse por pulverización, con brocha, o cualquier otro método tradicional. Se ha de procurar mojar totalmente las superficies en contacto.

La preparación del producto es la siguiente (porcentaje de Techmofrol Asfalto):

- Compactadoras de rodillos de caucho: 10 %
- Compactadora de rodillos metálicos: 5 %
- Cajas de vehículos: 10 %
- Volquetes de vehículos: 5 %

Procurar efectuar la emulsión añadiendo el Techmofrol Asfalto sobre el agua, a fin de obtener una perfecta solubilidad y evitar la posibilidad de formación de grumos que podrían dificultar el riego uniforme de los rodillos

### Consumo

El consumo de Techmofrol Asfalto es de aproximadamente 1lt /15-20m<sup>2</sup> de superficie

### Datos técnicos

Características	Norma	Unidad	Valor
Naturaleza			Compuesto oleaginoso aditivado con agentes emulgentes
Aspecto			Líquido límpido
Densidad a 20 °C	DIN 51757	g/cm <sup>3</sup>	0.90
Solubilidad en agua			Total

Técnicas de hormigón y Morteros se reserva el derecho de modificar las especificaciones cuando lo considere oportuno

### Presentación

El material se suministra en Jaulas de 1000 lt, garrafas de 25 lt

### Conservación y almacenamiento

Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha de fabricación, almacenado en sus envases originales y sin diluir. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción directa del sol, de las heladas y frío excesivo.

### Seguridad e higiene

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.



## Techmofrol Asfalto

### Desmoldeante para aglomerados asfálticos

Se recomienda el uso de los EPI's apropiados para la manipulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consultar la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad

**NOTA:**

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.