



# Techmofuge 1 Precast

**Hidrofugante de altas prestaciones para hormigón seco**

## Aplicación

Hidrofugante de altas prestaciones para hormigón en base estearato calcico para fabricación de bloques y hormigón seco.

## Beneficios / Ventajas

- Facilidad de dosificar facilidad de homogeneización en el medio de trabajo.
- Poder plastificante en el hormigón.
- No es espumógeno.
- Disminuye las efluorescencias en los bloques de color.
- Elevado grado de finura del producto hidrófugo dispersado.
- Producto estable, no decanta.

## Datos Técnicos

- Aspecto: Líquido blanco
- Materia activa:  $50 \pm 1\%$
- Viscosidad: 10 - 30 Copa Ford 4 sg
- pH: 9-11
- Tamaño partícula: > 20 micras
- Densidad 20°C:  $1 \pm 0,2 \text{ gr/cm}^2$  (norma DIN 51757)

## Modo de empleo

Debe añadirse a la amasadora como un ingrediente más del hormigón junto con el agua o inmediatamente después del agua de amasado

Dosificación: la dosificación se sitúa entre el 1 - 3%, aunque deben hacerse ensayos del poder hidrofugante para fijar la dosificación ideal en cada hormigón.

## Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE)

La información relevante relativa a HSE está contenida en la Ficha de Seguridad.

Recomendamos su lectura antes de la utilización del producto.

### NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.