

Techmopol Adhepur 100

Adhesivo de poliuretano elástico al 100%

Descripción:

TECHMOPOL ADHEPUR 100 es una cola de poliuretano espatulable y exenta de disolventes, que ofrece múltiples soluciones en la edificación para el pegado en continuo de materiales porosos como ladrillo, madera, cemento y la mayor parte de materiales comunes en construcción.

El producto es especialmente apropiado para la instalación de parquet y suelos diversos.

Ventajas:

Al ser un producto mono-componente, evita mezclas y facilita su utilización en las obras.

Elevada adherencia.

No provoca el hinchamiento de la madera (contrariamente a los productos en base agua).

No hay contracción ni migraciones (al ser un producto al 100%), contrariamente a los productos al disolvente o con plastificantes (PVC).

El producto seca con rapidez incluso en situaciones de bajas temperaturas y elevada humedad.

Permite compensar tolerancias y desviaciones en la instalación.

Aplicación / Rendimiento:

El rendimiento del producto es de 0,5 - 1,4 kg/m² en función del soporte a tratar.

Abrir el bote y verter el contenido, con precaución de no ensuciar excesivamente el borde.

Espátula el producto sobre la superficie a tratar, preferiblemente con una llana dentada de +/- 3 mm de altura.

La dilución y limpieza de los materiales se realiza con disolvente. Es preferible usar disolventes recomendados por el fabricante.

Temperatura de aplicación: + 10°C a + 25°C.

Presentación:

Envases de 5 Kg.

Estabilidad en el envase: 12 meses.

Seguridad e Higiene:

En su utilización deben observarse las precauciones habituales en productos inflamables. En todo caso, referirse a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad que acompaña el producto.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

