



# Techmo Lam Termic SYNC PLUS

Lámina Aislante Termoacústica

## PRESENTACIÓN:

Planchas. Se suministra en Pallets de 50 planchas.

## ANCHO:

1,2 m (+/- 5%)

## LARGO:

2 m (+/- 5%)

## SUPERFICIE:

2,40 m<sup>2</sup> (+/- 5%)

## ESPESOR:

23 mm (+/- 5%)

## COMPOSICIÓN:

Plástico Polietileno de baja densidad (LDPE) + Burbujas aire seco + Lámina de Aluminio puro + Plancha de Poliuretano Expandido d.20 Kg/m<sup>3</sup>

## AISLAMIENTO TÉRMICO:

1,79 m<sup>2</sup>K/W

## AISLAMIENTO ACÚSTICO

23 dB Ruido Impacto

$R_w (C;C_{tr}) = 66 \text{ dB} (-4 ; -10)$  Ruido aéreo en Solución Constructiva

(Forjado + Losa Hormigón + AIR-BUR TERMIC SYNC PLUS)

## EMITANCIA:

0,12

## REFLECTIVIDAD:

88%

## BARRERA DE VAPOR:

Si

## RESISTENCIA A COMPRESIÓN:

160 Kpa

## NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.