



Techmo Lam Termic SYC

Lámina Aislante Termoacústica

Aislamiento Térmico:

RESISTENCIA TÉRMICA (m² K/W) EN SUELOS:

Valor R del aislante TECHMO LAM TERMIC sobre forjado sin cámara aire: 1,32 m² K/W

Otras Características:

- Presentación: Bobinas. Ancho 1,2 m. Largo 25 m. Superficie 30 m². Espesor 8 mm
- Composición: Plástico + Burbujas aire seco + Aluminio + Espuma aire seco
- Reducción acústica TECHMO LAM TERMIC: Aislamiento Ruido Impacto 22 dB
- Emitancia: 0,12
- Reflectividad: 88%
- Barrera de Vapor: Sí

Aplicaciones:

- Suelos

Ventajas:

- Alto poder de aislamiento
- Espesor reducido respecto a los aislantes "tradicionales".
Esto supone un incremento de la superficie habitable
- Barrera de vapor. No absorbe agua ni humedad
- No contiene gases tóxicos, fibras ni amianto
- Fácil instalación
- No produce irritaciones de piel, alergias...
- Material no inflamable
- Evita la creación de hongos y bacterias
- Gran durabilidad. No pierde eficacia con el tiempo
- Estabilidad dimensional y química
- Alta resistencia mecánica
- Fácil reciclabilidad

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

