



Techmo Imper 420

**Impermeabilizante elástico accesible ocasionalmente,
para resolver problemas de estanqueidad en exteriores**

Descripción

Impermeabilizante elástico accesible ocasionalmente, para resolver problemas de estanqueidad en exteriores.

Aplicaciones

Como producto de aplicación 'in situ' para la preparación de revestimientos a base de capa flexible e impermeabilizante, tanto para reparar cubiertas como paramentos verticales.

Indicado para eliminar humedades, goteras y para la impermeabilización de las medias cañas en los forjados.

No transitable, aunque sí accesible ocasionalmente.

Datos Técnicos y Características

- Color: Transparente, Blanco, Verde, Teja, Rojo, Gris.
- Según carta de colores.
- Densidad: 1,30.
- Viscosidad KU: 125 - 135.
- Residuo seco, %: 62 - 65.
- Tiempo de secado: Seco al tacto: 20 - 40 minutos;
- Seco total: 24 horas.
- Rendimiento práctico:
 - 0,80-0,92 m²/kg en superficies horizontales.
 - 1,17-1,40 m²/kg en superficies verticales.(dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación).
- Alargamiento, %: min.250.

Presentación

En envases de 20 kg.

Modo de empleo

Preparación de superficies y esquemas de pintado recomendados:

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas

Hormigón, cemento y revoco - deben estar fraguados, limpios de eflorescencias, secos, firmes y exentos de suciedad o grasas.

Grietas, agujeros o desconchados - reparar con mortero o con una mezcla 1:3 de TECHMO IMPER 420 y arena fina lavada.

Condiciones de aplicación

Se aplica fácilmente a brocha o rodillo; se recomienda como mínimo de 2 a 3 manos de TECHMO IMPER 420.

Dilución

Aplicar una primera mano a brocha, diluyendo con agua a partes iguales, en volumen. Una vez seco, aplicar dos manos cruzadas, con 24 horas de separación entre ellas, sin diluir y al rendimiento especificado (entre las dos).

Este producto es repintable solamente con pinturas elásticas.

Limpiar las manchas y útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.

Observaciones

No se debe emplear a temperaturas inferiores a los 5° C, ni cuando exista riesgo de lluvias o heladas dentro de las cuatro primeras horas después de aplicado.

Condiciones de almacenaje

En lugar fresco. Protegerlo de las heladas.



Techmo Imper 420

**Impermeabilizante elástico accesible ocasionalmente,
para resolver problemas de estanqueidad en exteriores**

Seguridad, salud e higiene

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado.

Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.