



Techmobloc 3

Fluidificante para hormigones de consistencia seca

Aplicación

El TECHMOBLOC es un aditivo diseñado para hormigones de consistencia seca tipo bloque, adoquín, bordillo, bovedilla, etc.

Beneficios / Ventajas

- Incrementa las resistencias.
- Efecto secundario acelerante.
- Favorece un mejor acabado superficial y una mejor impermeabilización de las piezas.
- Favorece la hidratación del cemento.
- Compatible con todo tipo de cementos.
- Totalmente exento de cloruros.

Modo de empleo

Se utiliza añadiéndolo directamente al agua de amasado en una proporción entre el 0,3 y el 0,8% sobre peso de cemento. La dosificación óptima se determinará por ensayo previo para conseguir la consistencia deseada.

Precauciones

Es importantemantener el producto resguardado de la exposición directa del sol durante largo tiempo.

Valores Típicos

Características	Unidad	Valor	Norma
Aspecto		Líquido amarillento	
Densidad 20 °C	gr/cc.	1,01 ± 0,2	DIN 51757
Solubilidad en agua		Total	
Cloruros		Totalmente exento	
pH		8,5 - 9,5	UNE EN 1262

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.