



## Techmocolor Interior Lavable

Pintura plástica especial interiores

### Descripción:

Pintura plástica de capa fina de tipo tradicional, acabado mate formulada especialmente para obtener una buena cubrición en todo tipo de soportes, a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

### Campo de aplicación:

Para la decoración en interiores. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficie normal de yeso, escayola, enfoscado de albañilería. Debidamente preparada para cada parámetro.

### Preparación de superficies:

Nuevas: Eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.

Pintadas: Eliminar todas las que sean de mala calidad, las sueltas y las que se encuentren en mal estado.

### Modo de Empleo:

Sobre superficies absorbentes o de difícil anclaje, diluir la primera mano con un 20% de agua potable, las siguientes manos no diluir o máximo con un 10% de agua potable. Se aplica a brocha, rodillo o pistola (AIRLESS).

Remover el contenido del envase antes de aplicarlo.

### Datos Técnicos:

- Aspecto: liso mate
- Color: Blanco. Según carta de colores
- Adherencia: excelente (diluido)
- Finura: 6,5 (grados Hegman)
- Viscosidad: 1,2 gr/cc
- Rendimiento: 10 - 12 m<sup>2</sup>/lts
- Secado: 2 horas al tacto
- Repintado: 12 horas mínimo
- Utensilios: limpieza con agua
- Conservación: 1 año en envase original
- No inflamable.

### Presentación:

Envases de 15 lt.

### NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.