



# Techmocolor Revestimiento Pétreo Liso

Revestimiento pétreo liso para proteger exteriores e interiores especialmente en fachadas

## Descripción

Revestimiento pétreo liso mate, para decoración de interiores y en especial para protección y decoración de fachadas y exteriores en general. Alta resistencia a agentes climatológicos adversos.

## Propiedades

- Buena resistencia a las radiaciones ultravioletas.
- Buena cubrición.
- Dureza y opacidad.
- Gran resistencia a la intemperie, lluvia, polvo, humos industriales, alcalinidad del cemento, ácidos y álcalis diluidos, grasas, etc...
- Permeabilidad al vapor de agua.
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales.

## Características técnicas

- Naturaleza: copolímero acrílico estirenado.
- Acabado: mate-liso.
- Color: Blanco, para otros, según carta de colores.

- Rendimiento: 6,0 m<sup>2</sup> - 8,0 m<sup>2</sup>/kg.

- Diluyente: Agua.
- Limpieza: Agua.
- Secado a 20°C y 60% humedad relativa:  
Superficial: 1-2 horas.  
Repintado: 24 horas.

(Repintable solamente con pinturas plásticas, sintéticas y rugosas).

## Envases y etiquetado

Formato:  
Envases de 15 lt.

## Precauciones:

No se precisan medidas especiales.  
Por regla general, el producto no irrita la piel.  
En caso de contacto con los ojos, limpiar por irrigación con agua corriente durante varios minutos.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
No tirar los residuos por el desagüe.