



Techmocrom EBT Plus

Dispersión para la protección de pavimento impreso de exteriores

Descripción

Dispersión copolímera en base acuosa, especialmente desarrollada para ser utilizada como compuesto para la protección y curado del pavimento impreso de exterior e interior.

Campos de Aplicación

- Protección y curado de pavimento impreso de exterior e interior.
- Para la conservación y mantenimiento de cualquier suelo de hormigón tras el paso del tiempo.

Características

- Producto al agua.
- Acabado brillante.
- Mantiene la textura original del pavimento.
- Baja tendencia al amarilleamiento.
- Resistencia a los álcalis.
- Posee una excelente adherencia.
- Evita la aparición de eflorescencias.

Datos Técnicos

- Aspecto: Líquido blanco
- Temperatura de trabajo: 10°C y 30°C
- Disolvente: Agua
- Rendimiento: 5 m²/lt
- Secado al tacto: Entre 1 y 2 horas. Secado total en 24 horas
- Inflamabilidad: Ninguna
- Dosificación: 3/4 partes de agua y 1/4 de TECHMOCROM EBT PLUS

Modo de Empleo

Especialmente indicado para suelos de hormigón impreso y recubrimientos de tejas y baldosas exteriores en relieve no pulido. Disminuye la retracción y la aparición de fisuras. Se puede aplicar directamente al hormigón mediante pulverizadora, brocha o rodillo. Se deberá usar TECHMOCROM EBT PLUS con el pavimento húmedo (exento de charcos). Para un perfecto acabado se recomienda dos pasadas.

Presentación

Bidón de 25 litros.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Almacenar el producto en el envase original bien cerrado. Protegerlos de las heladas y evitar exponerlos a temperaturas superiores a 30°C.

Seguridad

Se deberá emplear las medidas habituales de protección: gafas, guantes, mascarillas y ropa adecuada para su uso.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.