



## Techmocrom CM H

Compuesto líquido para la protección de pavimento impreso de exteriores

### Descripción

Se trata de un barniz transparente a base de resinas especiales recomendado como capa protectora y decorativa en pavimentos pétreos, hormigón pulido e impreso.

### Características

- Excelente adherencia.
- Resistente a la abrasión.
- Se puede colorear ligeramente.
- Actúa como anti polvo y sellador.
- Impermeable y transpirable.
- Destaca el acabado superficial del pavimento.
- Con el tiempo y la acción del Sol, puede amarillear ligeramente en colores claros.

### Datos Técnicos

- Aspecto: Líquido
- Peso específico:  $0,94 \pm 0,03$  gr/cc
- Sólidos en peso:  $26 \pm 1\%$
- Tiempo de secado a 20°C: 1-2 horas
- Rendimiento: 4-5 m<sup>2</sup>/l
- Color: Incoloro
- Temperatura de trabajo: Entre 5 y 30°C sobre la solera de hormigón.

\*Ensayos realizados en condiciones ambientales normales de temperatura 20° y 60% de humedad relativa.

### Modo de Empleo

Debe ser aplicado inmediatamente después del endurecimiento de la superficie. Es conveniente mantener durante la aplicación la máxima ventilación posible, al objeto de favorecer el secado.

Aplicar el producto directamente sin añadir disolventes mediante el empleo de un pulverizador procurando aplicar una película uniforme, evitando dejar capas de mucho espesor.

### Presentación

Bidón de 25 litros.

### Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

### Seguridad

Contiene disolventes orgánicos (Xileno, Tolueno). Evitar la ingestión, inhalación y todo contacto con los ojos y la piel. Aplicar en zonas con buena ventilación, usando protección respiratoria adecuada.

### NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.