



Techmocrom FRC H

Producto líquido de curado para hormigón fresco

Descripción

TECHMOCROM FRC H controla la evaporación del agua de hidratación, retardando el tiempo de secado con el fin de aumentar sus características de dureza.

Campos de Aplicación

Esta especialmente indicado para superficies de hormigón tales como:

- Pistas de rodaje.
- Losas de cubierta.
- Muros de contención.

Características

- Reducción de la fisuración plástica.
- Asegura la obtención de las resistencias deseadas.
- Mínima retracción.
- Reduce la formación de polvo.

Datos Técnicos

- Aspecto: Líquido
- Densidad a 20°C: 60±10
- Retención de Agua: 90%
- Tiempo de Secado: 2-3 Horas
- Rendimiento: 7 m²/l
- Resistencia a la Película: -20°C -120°C

*Ensayos realizados en condiciones ambientales normales de temperatura 20° y 60% de humedad relativa.

Modo de Empleo

TECHMOCROM FRC H se aplica pulverizado sobre el hormigón recién vertido. Se aplicará mediante un pulverizador sobre la superficie de hormigón o mortero fresco formando una capa fina y continua.

Después de su aplicación será necesario proteger de la lluvia al menos 2 o 3 horas.

Presentación

Bidón de 25 litros.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Seguridad

Se deberá emplear las medidas habituales de protección: gafas, guantes, mascarillas y ropa adecuada para su uso.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.