



## Techmofrol Inmediato

### Desencofrante construcción

#### Aplicación

Desencofrante desarrollado para la fabricación piezas de hormigón en máquinas volteadoras (arquetas, casetones, etc.)

#### Modo de empleo

El producto se aplicará puro por pulverización.

Se evitará, en la medida de lo posible que el producto se aplique en exceso, ya que afectaría a la calidad de la pieza obtenida.

#### Beneficios / Ventajas

- Fácilmente pulverizable
- Difícilmente inflamable
- Perfecto desmoldeo de piezas
- Ausencia de manchas en la superficie de hormigón

#### Valores Típicos

- Naturaleza: Líquido aceitoso
- Densidad a 20 °C: 0,795 gr/cc (DIN 51757)
- Viscosidad a 40 °C: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> / S. (DIN 51562)
- Rendimiento: 40 - 50 m<sup>2</sup> / litro

#### Precauciones

Almacenar bajo cubierto.

#### NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.