Techmofrol Vegetal 110

Desencofrante en base vegetal

DESCRIPCIÓN

Agente desmoldeante totalmente libre de aceite de origen petrolífero, concebido para garantizar totalmente las exigencias de protección del medio ambiente a la vez que la seguridad del personal y máxima calidad en los acabados de hormigón.

La base vegetal que lo compone abre una nueva vía en el desencofrado de los hormigones al conciliar seguridad en la utilización y calidad de los acabados.

Con una composición controlada y seguida con el máximo rigor, garantiza excelentes condiciones de trabajo así como un resultado de calidad

USOS

Se utiliza siempre que se busca obtener superficies lisas sin burbujas y sin manchas, cualesquiera que sean las condiciones: hormigón caliente o frío, estufado o no, aditivado o no.

Al desencofrar deja el molde completamente limpio lo que evita tener que rascarlo.

PROPIEDADES

En la superficie del encofrado forma una película de aceite vegetal incoloro y poco graso, facilitando el desencofrado del hormigón y la desaparición de las burbujas durante la vibración.

Al tener poca viscosidad, permite su aplicación en capa fina y gracias a su consumo resulta ser un producto verdaderamente económico.

Está perfectamente adaptado a las condiciones de trabajo en las fábricas donde tanto la atmósfera viciada como las frecuentes pulverizaciones de aceites de desencofrado provocan muchas veces el desarrollo de olores desagradables y persistentes, perjudiciales en cuanto a higiene y seguridad se refiere.

- prácticamente inodoro
- difícilmente inflamable
- absolutamente no tóxico y no irritante para la piel

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a todos los tipos de encofrados metálicos, madera con baquelita o poliéster con ayuda de un pulverizador.
Evitar dejar charcos en las superficies de los moldes

CONSUMO:

Aproximadamente 1 litro por cada 40 m^2

DATOS TÉCNICOS	
Aspecto	Líquido amarillo claro
Densidad	0,87 ± 0,02 g/cc
Viscosidad	8,5 ± 0,2 a 40°C
Punto de inflamación	> 90°C
Rendimiento	40-50 m^2/l de media

Listo para su uso. No perjudica para nada la adherencia de los revestimientos de yeso, estucados y pinturas.

El aceite base utilizado es totalmente biodegradable.

PRESENTACIÓN

Garrafa 25 Lts, Bidón 200 Lts o contenedor 1000 Lts.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conserva sus propiedades 12 meses, almacenados en sus envases originales cerrados. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la humedad y frío excesivo.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI´s apropiados para la manipulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consular la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad

Fecha de última revisión: 15/09/2024 Esta revisión anula todas las anteriores. Compruebe última revisión en la página web -www.techmo.es

TÉCNICAS DE HORMIGÓN Y MORTEROS S.L.

Techmofrol Vegetal 110

Desencofrante en base vegetal

FICHA TÉCNICA

HOJA DE SEGURIDAD

WWW.TECHMO.ES

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES
Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com
Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallês. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com
Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com

Fecha de última revisión: 15/09/2024 Esta revisión anula todas las anteriores. Compruebe última revisión en la página web ·www.techmo.es