

Techmofrol Vegetal E 52

Desencofrante emulsionado para hormigón en base aceites vegetales

DESCRIPCIÓN

TECHMOFROL VEGETAL E 52 es un desencofrante en base de aceites vegetales emulsionado para hormigones prefabricados de todo tipo en los que se pretenda un acabado superficial liso y sin defectos.

CARACTERÍSTICAS

- Biodegradable.
- No inflamable.
- Fácil aplicación mediante pulverización.
- Inodoro.
- Facilita el desmoldeo en moldes de acero, resinas, madera, etc.
- Excelente acabado de las superficies de hormigón, tanto en vertical como horizontal, sin poros ni manchas.

MODO DE EMPLEO

TECHMOFROL VEGETAL E 52 se aplica mediante pulverización en una capa fina y uniforme con un rendimiento superior a 50 m²/litro. Agitar antes de utilizar. No se debe pasar un paño después de su aplicación. Evitar la dosificación excesiva y la formación de gotas. Se debe evitar el exceso de producto sobre el molde.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en sus envases originales herméticamente cerrados y protegidos de temperaturas extremas. Evitar su congelación. Almacenar bajo cubierta. TECHMOFROL VEGETAL E 52 se conserva durante 6 meses desde su fecha de fabricación.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los equipos y herramientas sucias de TECHMOFROL VEGETAL E 52 pueden limpiarse simplemente con agua.

MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo, usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Emulsión blanca.
Naturaleza:	Emulsión aceitosa.
Densidad a 20°C:	0,96 gr/cm ³
Rendimiento:	> 50 m ²



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com
Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com
Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com