

Techmofrol Vegetal S 31

Desencofrante para hormigón en base vegetal

DESCRIPCIÓN

TECHMOFROL VEGETAL S 31 es un desencofrante vegetal libre de aceites de origen petrolífero. Su fórmula garantiza las exigencias de protección del medioambiente a la vez que la higiene del personal. Al ser un desencofrante base vegetal permite el desencofrado de los hormigones de manera segura y con una excelente calidad en los acabados sin burbujas ni manchas. TECHMOFROL VEGETAL S 31 forma en la superficie del encofrado una película de aceite vegetal incoloro y poco graso, facilitando así el desencofrado del hormigón y la desaparición de las burbujas durante la vibración.

CARACTERÍSTICAS

- Libre de aceites de origen petrolífero.
- Prácticamente inodoro.
- Obtención de superficies lisas y sin manchas.
- Difícilmente inflamable.
- Su uso no perjudica la adherencia de pinturas, yeso, etc.

MODO DE EMPLEO

TECHMOFROL VEGETAL S 31 se puede aplicar a todos los tipos de encofrados metálicos, madera con bakelita o poliéster con ayuda de un pulverizador. Su baja viscosidad permite la aplicación en capa fina. Su consumo es aproximadamente de 1 litro por cada 40 m².

FORMATO

TECHMOFROL VEGETAL S 31 se comercializa en garrafas de 5, 22 y 25 litros, bidón de 200 litros, IBC de 1000 litros y a granel.

CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN

TECHMOFROL VEGETAL S 31 conserva sus propiedades conservado en su recipiente original herméticamente cerrado. Cerrar el recipiente después de retirar el producto. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción directa del sol, de las heladas y frío excesivo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo. Se recomienda el uso de los Equipos de Protección Individual apropiados para la manipulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado, así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consultar la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: Líquido amarillo claro
- Densidad: 0,86 ± 0,02 g/cm³
- Viscosidad: 6,5 – 7,5 mm²/s
- Punto de inflamación: > 90°C



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com