

# Techmofrol E-25

Aceite desmoldeante para todo tipo de encofrados, especialmente para absorbentes

## DESCRIPCIÓN:

Aceite emulsionado para el desmoldeo del hormigón.

## USOS:

Agente desmoldeante que evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados o moldes, sirve para diversos tipos de encofrados, pero que se utiliza generalmente en encofrados absorbentes como son los de madera.

## CARACTERÍSTICAS:

- El hormigón no se ensucia y se puede aplicar rápida y limpiamente.
- Permite un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza de los encofrados.
- Económico, debido a su gran rendimiento y fácil manejo.
- Se prolonga la duración de utilización de los encofrados, disminuye el desgaste de la madera.

## MODO DE EMPLEO:

Se aplica sobre encofrados limpios y secos utilizando brochas o mejor, usando métodos de pulverización.

Es indispensable para su buen comportamiento remover previamente a fondo la garrafa antes de su utilización.

Puede ser aplicado varios días antes de la confección del encofrado, aunque recomendamos hacerlo el mismo día, antes del hormigonado, para prevenir el asentamiento de polvo sobre el producto, con lo que se vería comprometido su eficacia. No hay que respetar ningún plazo de espera antes de echar el hormigón.

En el caso de que un hormigón cuyo encofrado haya sido tratado con TECHMOFROL E-25, y vaya a ser enfoscado o pintado posteriormente, se impone un lavado vigoroso de su superficie con un cepillo y agua, en cuanto se haya desencofrado.

## CONSUMO/DOSIFICACIÓN:

Dependiendo de la naturaleza del soporte, aprox. 1 l de producto para 20-40 m<sup>2</sup>.

## DATOS DEL PRODUCTO:

- Apariencia/Color: Líquido aceitoso blanco
- Composición química: Aceite mineral emulsionado
- Densidad (20°C): Aprox. 0,97 ±2 kg/l

## PRESENTACIÓN:

Garrafas 25 lt y bidones de 210 lt

## CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha de fabricación, almacenado en sus envases originales. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción directa del sol, de las heladas y frío excesivo

## SEGURIDAD E HIGIENE:

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI's apropiados para la manipulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consultar la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad.

# Techmofrol E-25

Aceite desmoldeante para todo tipo de encofrados, especialmente para absorbentes

Aditivos: Desencofrantes



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

#### NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

#### DELEGACIONES

**Gran Canaria:** c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

**Tenerife:** c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

**Barcelona:** Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

**Málaga:** Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com