

# Techmofrol Vegetal S 32

Desencofrante para hormigón en base vegetal para acabados de gran calidad

## DESCRIPCIÓN

TECHMOFROL VEGETAL S 32 es un desencofrante vegetal libre de aceites de origen petrolífero. Concebido para garantizar las exigencias de protección del medioambiente a la vez que la higiene del personal. Su uso se aconseja cuando se requiere la obtención de una gran calidad de los acabados en todo tipo de piezas prefabricadas. Al ser un desencofrante base vegetal permite el desencofrado de los hormigones de manera segura y con una excelente calidad en los acabados sin burbujas ni manchas. Forma en la superficie del encofrado una película de aceite vegetal incoloro y poco graso, facilitando así el desencofrado del hormigón y la desaparición de las burbujas durante la vibración.

## CARACTERÍSTICAS

- Obtención de acabados de gran calidad.
- Obtención de superficies lisas y sin manchas.
- Libre de aceite de origen petrolífero.
- Uso aconsejado para cualquier tipo de hormigón.
- Prácticamente inodoro.
- Biodegradable.

## MODO DE EMPLEO

TECHMOFROL VEGETAL S 32 se puede aplicar a todos los tipos de encofrados metálicos, madera con bakelita o poliéster con ayuda de un pulverizador. Su baja viscosidad permite la aplicación en capa fina. Su consumo es aproximadamente de 1 litro por cada 40 m<sup>2</sup>.

## FORMATO

TECHMOFROL VEGETAL S 32 se comercializa en garrafa de 20 litros, bidón de 200 litros e IBC de 1000 litros.

## CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN

TECHMOFROL VEGETAL S 32 conserva sus propiedades conservado en su recipiente original herméticamente cerrado. Cerrar el recipiente después de retirar el producto. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción directa del sol, de las heladas y frío excesivo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

## SEGURIDAD E HIGIENE

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo. Se recomienda el uso de los Equipos de Protección Individual apropiados para la manipulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado, así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consultar la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad.

## DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: Líquido amarillo claro
- Densidad: 0,87 ± 0,02 g/cm<sup>3</sup>
- Viscosidad a 40°C: 8,5 ± 0,2 mm<sup>2</sup>/s
- Punto de inflamación: >65°C



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

## NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

## DELEGACIONES

**Gran Canaria:** c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

**Tenerife:** c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

**Barcelona:** Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

**Málaga:** Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com