

Techmopol Ligante Áridos WL

Resina en base acuosa para ligante de áridos

DESCRIPCIÓN

TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS WL es una resina que actúa como ligante en base acuosa, especialmente indicado para la unión de áridos.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente humectación de los áridos.
- Fácil aplicación.
- Crea una superficie drenante.
- Buena resistencia al exterior.
- En aplicaciones en alcorques retiene la humedad de la tierra evitando la evaporación del agua.

MODO DE EMPLEO

Su consumo está entorno al 10% y 20% sobre el peso del árido, pudiendo variar en función del tamaño y absorción del propio árido. Se recomienda aplicar una capa adicional de protección por encima del pavimento endurecido. Los consumos son orientativos, se aconseja realizar un ensayo previo para cada tipo de árido.

ALMACENAMIENTO

TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS WL en su envase original correctamente cerrado puede almacenarse hasta 6 meses. Se debe conservar de las temperaturas extremas, especialmente del frío intenso. Se recomienda su conservación entre 5°C y 40°C de temperatura.

FORMATO

TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS WL se suministra en bidones de 25 litros.

MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo, usar gafas y guantes. Evitar ser ingerido. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación. TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS WL no es tóxico, peligroso o inflamable en condiciones normales de manipulación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: transparente
- Tipo de dispersión: aniónica
- Sólidos totales: 49% ± 1
- Viscosidad Brookfield RVT a 23°C: 6.000 - 12.000 mPa·s
- pH: 8-9
- Densidad a 20°C: 1,060 kg/dm³



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com