

Techmopol Aditivo Tixotropante

Aditivo tixotropante en base poliuretano

Descripción:

Los productos a base de Poliuretano, tienen entre sus ventajas la de ser auto-nivelantes, con lo que se facilita enormemente su aplicación sobre soportes horizontales.

Sin embargo, sobre soportes muy inclinados (terrazas / balcones) o incluso verticales (depósitos / cimientos / paredes), se hace necesaria la adopción de medidas que eviten el deslizamiento del producto en la superficie a tratar, obteniendo un grosor de película lo más constante posible y que asegure la calidad de la membrana o revestimiento Poliuretano.

Una alternativa que a la vez contribuye a reforzar la membrana de Poliuretano TECHMO IMPER 500 POLIURETANO, pasa por la utilización del tejido TECHMO GEOTEX, que aplicado sobre la primera capa de producto, actúa como freno en la capa posterior. Sin embargo, esta solución suele significar un mayor coste de mano de obra y una pérdida en la elasticidad de la membrana.

El TECHMOPOL ADITIVO TIXOTROPANTE, permite obtener una membrana de grosor suficiente de manera fácil y práctica, en soportes inclinados o verticales.

Ventajas:

Posibilidad de mezcla directa con el producto TECHMO IMPER 500 POLIURETANO de manera fácil y rápida (se trata de un producto líquido).

Permite la aplicación del producto sobre soportes inclinados e incluso verticales consiguiendo un grosor de capa suficiente.

Evita / frena el efecto "descolgamiento" que se suele dar con los productos autonivelantes.

Aplicación / Rendimiento:

El producto se presenta en envases de 1 Kg, para combinar con 25 Kg de membrana de Poliuretano.

Es importante agitar bien el producto antes de su incorporación a la resina, evitando que se incorpore de manera poco homogénea o parcial.

Tras su incorporación, es conveniente agitar la mezcla de ambos productos durante unos minutos.

Antes de proceder a la aplicación, hay que dejar reposar el producto unos minutos para que alcance su efecto tixotropante.

Presentación:

Envase de 1 Kg (a combinar con 25 Kg de TECHMO IMPER 500 POLIURETANO).

Seguridad e Higiene:

En su utilización deben observarse las precauciones habituales en productos inflamables.

En todo caso, referirse a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad que acompaña el producto.



NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

