

Techmopol Cera

Cera metalizada de doble reticulacion para sistemas pavimentos

Introducción:

Los pavimentos a base de resinas, necesitan un tiempo de "maduración", durante el que los diferentes polímeros que los constituyen pueden alcanzar sus máximas propiedades.

Durante este período, sería recomendable no realizar ninguna actividad sobre el pavimento, si bien esto es en la práctica inviable, cuando se trata de instalaciones comerciales, logísticas, industriales, etc. que deben permanecer abiertas. El uso de ceras protectoras de acabado, permite:

- Proteger el pavimento frente al rayado y desgaste iniciales, mientras el pavimento no ha alcanzado sus propiedades finales.
- Evitar la adherencia de partículas externas (polvo), y el manchado del pavimento prematuro, al eliminar o reducir en gran manera la tensión superficial del pavimento.
- Habilitar el pavimento al cabo de pocas horas, permitiendo el tráfico sobre éste, facilitando el montaje de muebles, y demás labores.

Características Generales:

Cera metalizada de alta resistencia al tráfico y al fregado con detergentes fuertes. La doble reticulación une todos los componentes del film, de forma que resulta muy fácil limpiar las manchas y rayas del tráfico mediante un simple fregado o pasando la máquina de alta velocidad. Es adecuada para la protección de suelos en PVC, linóleo, terrazo, granito y mármol en locales de mucho tráfico, así como en hospitales y residencias.

El film de TECHMOPOL CERA sólo puede ser decapado con decapante Específico (consultar).

Condiciones de Empleo:

Sobre el pavimento de resina TECHMOPOL AUTONIVELANTE, TECHMOPOL AUTONIVELANTE FLEX, TECHMOPOL PROTEC, etc. aplicar una/dos capas de 100g/m² de TECHMOPOL CERA para obtener un elevado grado de brillo. La segunda capa debe aplicarse después que la primera esté completamente seca.

Para eliminar todas las señales de tráfico y obtener el "efecto mojado" abrillantar con máquinas de alta velocidad y disco crema en seco

Características Técnicas:

- Aspecto: emulsión blanca - azul
- pH: 8.4 +/- 0.2
- Peso específico: 1,036 g/ml
- Residuo seco: 23%
- Sustancia activa: 29%

Presentacion:

Disponibile en tonalidades brillante y mate.

Envases de 10 Litros.

Advertencias:

Esperar a que el pavimento esté totalmente seco, y libre de tacking.

Producto al agua. No combinar ni mezclar con las resinas TECHMO para pavimentos. Usar solo como capa de acabado / protección.



NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

